

Conseils de stockage & d'entretien

Les conseils d'entretien

Aspect

L'état de surface et la couleur du revêtement prélaqué évoluent dans le temps en fonction du vieillissement consécutif à l'action des agents atmosphériques, des rayons ultraviolets, de l'abrasion, etc.

Il est à noter que les salissures de rouille provoquées par les accessoires de fixation non munis d'une protection efficace, par les particules métalliques provenant des coupes et perçages non éliminés, peuvent nuire au bon aspect.

Remarque : la nature de la protection des accessoires de fixations doit être compatible avec celle adoptée pour les tôles profilées.

Généralités

Pour une bonne conservation du bâtiment, un entretien devra être fait par le Maître d'Ouvrage. Cet entretien portera sur les points décrits ci-après.

L'entretien des couvertures comporte notamment :

- le maintien en bon état de fonctionnement des évacuations d'eaux pluviales
- l'enlèvement périodique des feuilles, herbes, mousses et autres dépôts ou objets étrangers
- le maintien en bon état de la continuité des revêtements de protection
- le maintien en bon état des ouvrages assurant l'étanchéité de la couverture.

L'entretien impliquant un accès sur la couverture et la circulation du personnel, des précautions doivent être prises pour ne pas provoquer des poinçonnements et la détérioration des revêtements.

Entretien des bardages

Pour conserver entièrement leur aptitude à l'emploi, les bardages doivent être normalement entretenus (entretien extérieur tous les deux ans).

Font partie de l'entretien selon les nécessités locales :

- les réparations localisées,
- le remplacement de matériaux dont le vieillissement et l'usure sont inévitables,
- le simple nettoyage (voir ci-après indications d'entretien des tôles prélaquées)

Entretien des couvertures

Un simple lavage par arrosage à l'eau claire est conseillé, accompagné éventuellement d'un brossage avec brosses douces (type lavage carrosseries automobiles) annuellement, y compris les sous faces des varangues ou débords.

Dans le cas où les salissures sont plus denses et plus grasses, un mélange d'eau et de lessive " ménagère " permet le nettoyage. Ce lavage doit être suivi d'un abondant rinçage à l'eau claire.

En aucun cas, utiliser des produits abrasifs et solvants. Les tâches de goudron, de composés bitumineux ou de substances similaires peuvent être éliminées avec des essences minérales C ou du trichloréthane.

Pour toutes tâches réfractaires aux procédés précédents, nous consulter.

Peintures pour tôles

Pour les retouches, nous disposons de pots de laque de peinture correspondant à notre palette premier choix.

L'utilisateur devra se conformer en tout état de cause au document technique unifié n°4035 (cahier des clauses techniques) - plaques nervurées ; n°4032 (cahier des clauses techniques) - plaques ondulées dans son édition la plus récente.