

PROFILAGE RÉUNION - Perçage des profils Cé

Réf.	stam	co-met- tal	A	B	C	épais. mm	Perçage							meilleur compro- mis prix	
			mm	mm	mm		Y1 (2)	Y2	Y3	LY2	LY3	Y4(3)	Y5(3)		Autre cas
C80/40 20	x		80	40	15	2	oui	non	non	-	-	non	non	non	x
C80/40 25	x		80	40	15	2.5	oui	non	non	-	-	non	non	non	x
C80/40 30	x		80	40	15	3	oui	non	non	-	-	non	non	non	
C80/63 20		x	80	63	15	2	oui	oui	oui	quelconq.	quelconq.	oui	oui	-	
C80/63 25		x	80	63	15	2.5	oui	oui	oui	quelconq.	quelconq.	oui	oui	-	
C80/63 30		x	80	63	15	3	oui	oui	oui	quelconq.	quelconq.	oui	oui	-	
C100/50 20	x		100	50	15	2	oui	oui	oui	20	20	non	non	non	x
C100/50 25	x		100	50	15	2.5	oui	oui	oui	20	20	non	non	non	x
C100/50 30	x		100	50	15	3	oui	oui	oui	20	20	non	non	non	
C100/63 20	x	x	100	63	15	2	oui	oui	oui	20	20	oui	oui	nous consulter	x
C100/63 25	x	x	100	63	15	2.5	oui	oui	oui	20	20	oui	oui	nous consulter	x
C100/63 30	x	x	100	63	15	3	oui	oui	oui	20	20	oui	oui	nous consulter	
C120 20	x	x	120	63	15	2	oui	oui	oui	20 à 30 (1)	20 à 30 (1)	oui	oui	nous consulter	
C120 25	x	x	120	63	15	2.5	oui	oui	oui	20 à 30 (1)	20 à 30 (1)	oui	oui	nous consulter	
C120 30	x	x	120	63	15	3	oui	oui	oui	20 à 30 (1)	20 à 30 (1)	oui	oui	nous consulter	
C150 20	x	x	150	63	15	2	oui	oui	oui	20 à 45 (1)	20 à 45 (1)	oui	oui	nous consulter	x
C150 25	x	x	150	63	15	2.5	oui	oui	oui	20 à 45 (1)	20 à 45 (1)	oui	oui	nous consulter	x
C150 30	x	x	150	63	15	3	oui	oui	oui	20 à 45 (1)	20 à 45 (1)	oui	oui	nous consulter	
C180 20	x	x	180	63	15	2	oui	oui	oui	20 à 60 (1)	20 à 60 (1)	oui	oui	nous consulter	x
C180 25	x	x	180	63	15	2.5	oui	oui	oui	20 à 60 (1)	20 à 60 (1)	oui	oui	nous consulter	x
C180 30	x	x	180	63	15	3	oui	oui	oui	20 à 60 (1)	20 à 60 (1)	oui	oui	nous consulter	
C200 20	x		200	80	15	2	oui	oui	oui	20 à 70 (1)	20 à 70 (1)	oui	oui	non	x
C200 25	x		200	80	15	2.5	oui	oui	oui	20 à 70 (1)	20 à 70 (1)	oui	oui	non	x
C200 30	x		200	80	15	3	oui	oui	oui	20 à 70 (1)	20 à 70 (1)	oui	oui	non	

PROFILAGE RÉUNION - Perçage des profils Cé

C225/63 20		x	225	63	15	2	oui	oui	oui	quelconq.	quelconq.	oui	oui		
C225/63 25		x	225	63	15	2.5	oui	oui	oui	quelconq.	quelconq.	oui	oui		
C225/63 30		x	225	63	15	3	oui	oui	oui	quelconq.	quelconq.	oui	oui		
C225/80 20	x		225	80	15	2	oui	oui	oui	20 à 75 ⁽¹⁾	20 à 75 ⁽¹⁾	oui	oui	non	x
C225/80 25	x		225	80	15	2.5	oui	oui	oui	20 à 75 ⁽¹⁾	20 à 75 ⁽¹⁾	oui	oui	non	x
C225/80 30	x		225	80	15	3	oui	oui	oui	20 à 75 ⁽¹⁾	20 à 75 ⁽¹⁾	oui	oui	non	
C250 20	x		250	80	15	2	oui	oui	oui	20 à 75 ⁽¹⁾	20 à 75 ⁽¹⁾	oui	oui	non	x
C250 25	x		250	80	15	2.5	oui	oui	oui	20 à 75 ⁽¹⁾	20 à 75 ⁽¹⁾	oui	oui	non	x
C250 30	x		250	80	15	3	oui	oui	oui	20 à 75 ⁽¹⁾	20 à 75 ⁽¹⁾	oui	oui	non	

(1) Dans ces cas, les côtes LY2 et LY3 doivent rester constantes pour une même série de profils.

(2) Y1 est situé sur l'axe de symétrie.

(3) Y4 et Y5 sont situés au milieu des semelles.

